

## Kundeninformation zur Datenanlieferung

Revision 2 Stand 6-2020

### Datenannahme Grafikdaten:

Hersteller · Software/Anwendung	offene Datei	Exportformate
Quark XPress	.qxd	EPS, PDF
Adobe Photoshop	.psd	EPS, TIFF, JPG, PDF
Adobe Illustrator	.ai	EPS, PDF
Adobe InDesign	.innd	EPS, PDF
Adobe Acrobat	.pdf	

### Vorgaben/ Anforderungen:

- Mindestschriftgröße: 4 Punkt positiv, 5 Punkt negativ
- Mindestlinienstärke: 0,15mm positiv, 0,2mm negativ
- Alle im Dokument verwendeten Schriften müssen für die Ausbelichtung mitgeliefert werden oder in Vektoren (Pfade) umgewandelt sein
- Angestanzte Flächen/Bilder müssen mit 2mm Beschnitt angelegt werden
- Druckfarbe Schwarz immer in 100%, auf überdrucken anlegen (Bitte kein CMY in Schwarz begeben)
- Bilddaten müssen im CMYK-Modus angelegt sein (keine RGB Bilder!). Bei 100% Bildgröße min. 300dpi. Bitmap/Strichbilder 1200dpi
- Sonderfarben müssen klar definiert sein (HKS, Pantone oder RAL)
- Die Farbdefinition und -benennung muss in allen Dokumenten, in denen die Farbe enthalten ist, identisch sein
- Raster/Verläufe nicht unter 4% anlegen
- Datei- und Bildnamen dürfen keine Sonderzeichen (% ,? ,? ,! ) enthalten, Ausnahme ist der Unterstrich (Etikett\_Foerster.eps)
- Daten, wenn möglich als .eps oder .pdf (hochaufgelöst, Schriften in Vektoren) bereitstellen

Bitte senden Sie uns zur visuellen Kontrolle einen aktuellen Ausdruck oder eine PDF-Datei zu

**Bei Einhaltung dieser Vorgaben ermöglichen Sie uns einen problemlosen Workflow.  
Gleichzeitig entfallen zusätzliche Kosten für die Nacharbeitung Ihrer Daten.**